

**Continental**   
The Future in Motion



# HDC1

## Heavy Drive Construction

Continental ofrece los productos adecuados para toda aplicación y tipo de terreno. Desde autopistas, carreteras regionales, ingresar al tráfico de la ciudad o incluso aventurarse fuera de la carretera. Nuestra línea de productos premium para camiones y autobuses están diseñados para satisfacer sus necesidades específicas en distintas aplicaciones.

# HDC1



(Heavy Drive Construction)

## Características:

Profundidad de labrado extra con compuestos integrados que generan un rendimiento superior y excelente tracción.

Contorno optimizado que asegura una mayor capacidad de carga y mínima deformación de la carcasa.

Diseño de labrado y contorno patentados que aseguran un valor de la carcasa superior a través de una mínima retención de piedras e inigualable resistencia a los impactos.

Construcción de carcasa premium orientada a una máxima reencauchabilidad e insuperable vida útil.



## Aplicaciones:

Neumático para eje de tracción en aplicaciones on/off.

## Especificaciones Técnicas

Medida	Ply rating (PR)	Load range (LR)	Índice de carga (IC)	Presión máxima (Psi)	Carga máxima single (kg)	Carga máxima dual (kg)	Índice de velocidad (IV)	TL/TT	Diámetro externo (mm)	Aro recomendado (pulg.)	Ancho sección (mm)	Separación entre duales (mm)	Labrado (mm)
11R22.5	16	H	148/145	123	3150	2900	K (110 km/h)	TL	1046	8,25 7,50	279 271	314 305	25
12R22.5	16	H	152/148	123	3550	3150	K (110 km/h)	TL	1090	9,00 8,25	300 292	338 329	25
13R22.5	18	J	156/150	123	4000	3350	K (110 km/h)	TL	1133	9,75 9,00	320 312	350 351	22
295/80R22.5	16	H	152/148	123	3550	3150	K (110 km/h)	TL	1044	9,00 8,25	298 290	335 326	22
315/80R22.5	16	J	156/150	123	4000	3350	K (110 km/h)	TL	1076	9,75 9,00	320 312	361 351	22,5

## ContiTread



Nro. artículo	Ancho mm	Profundidad del labrado 32avos		Medidas recomendadas			
18207520000	200	20.6	26	9.00R20	10R22.5	11R22.5	255/70R22.5
18206960000	215	20.6	26	10.00R20	11R22.5	11R24.5	255/70R22.5
18206970000	225	20.6	26	11.00R20	11R22.5	12R24.5	
18206980000	235	20.6	26	12.00R20	12R22.5		275/80R22.5
18206990000	245	20.6	26	12.00R20	12R22.5	12.00R24	275/70R22.5 295/80R22.5
18207000000	260	20.6	26	295/80R22.5	315/80R22.5		
18207010000	280	20.6	26	315/80R22.5			

Form #:SS-HDC1 04/15 Continental Tire Andina S.A.



**ContiTread**  
Reencauche Continental